

アルミニウム溶湯処理装置

Melting aluminum processing unit

フラックス
フィーダー
Flux feeder



ES-FLF01
可動式

【フラックスフィーダー】

窒素ガス、アルゴンガスを吹き込み、
溶湯処理用フラックスを炉底部から反応させ
溶湯内の酸化物を除去する装置です。



ES-FLF02
固定式

仕 様

- ・ガス吹き込み流量 ガス圧による変更と、切替レバーにより調整可
(参考数値 : 0.3~0.5m²)
- ・フラックス切出し 切出しスクリューの速度により変更可
使用量によって吹き込みランスの本数、太さを調整
(2~3kg/1分 等)
- ・電源 100V、200V (切出しスクリュー用)
御注文時に指定してください。
- ・品番 ES-FLF □□ - ○○○
(□は形状違いによる番号)
(○は比重1とした時の内容重量)
- ・重量 300kg (ES-FLF01-100 時)
- ・寸法 1400×750×1300 (ES-FLF-100 時 突起部除く)



ES-FLF01



ES-FLF02

【御依頼時の確認事項】

- ①一回のフラックス使用量
- ②ホース、吹き込みランスの使用本数
- ③処理時間
- ④ガス流量
- ⑤電源 (100 or 200)

【セット内容】

本体のみ
消耗品のホース、吹き込みランスに関しては
別途御依頼下さい。



~Total System Technical Adviser~
ECO-SYSTEM
〒739-0437 広島県廿日市市大野中央1-8-15
TEL : (0829) 30-3337 FAX : (0829) 30-3338
HPURL : <http://total-eco-system.jp/>
E-Mail : info@total-eco-system.jp